



J-45305



J-45304



J-45303



J-45302



J-45301



J-45310



J-45309



J-45308



J-45307



J-45306

WWW.VISTA.AFRAND.COM



ضخامت کفیوش: ۳ میلی متر
طول و عرض هر تایل کفیوش: ۴۵ در ۴۵ سانتی متر
سطح پوشش هر بسته کفیوش: ۲.۵ متر مربع



J-45313



J-45312



J-45311



J-45316



J-45315



J-45314



J-45317



Est. 1968

وینیفلیکس
vinylflex®

مشخصات انواع کفپوش های هتروژن پرتردد 3 mm

مشخصات	مشخصات فنی	استاندارد
نوع کفپوش	هتروژن	EN 649
طبقه بندی	۲۳-۲۲	EN685
پوشش لایه رویی	دارد PUR	
ضخامت لایه رویی به میکرون	۴۰۰	EN 429
ضخامت به میلیمتر	۳	EN 428
وزن کل (گرم/متر مربع)	۵۴۰۰	EN 430
ثبات ابعاد	≤۱٪	EN 434
مقاومت سایشی	Group T	EN 660: part2
مقاومت در برابر فرو رفتگی (میلیمتر)	میانگین ۰/۵	EN 433
مقاومت در برابر چرخه صدایی	کاملاً مقاوم	EN 425
بار الکتریکی استاتیک (کیلو ولت)	< ۲۱۷	EN 1815
کاهش صدای ضربه (دسی بل)	▲ LW=۲۵db	EN ISO 717-2
کاهش صدای مزاحم در فضا (دسی بل)	کلاس C	NF S 31-074
مقاومت در برابر آتش	BI-s1	EN13501-1
مقاومت نوری	≥۶	EN ISO 105 B02
مقاومت در برابر مواد شیمیایی	مقاومت بالا	EN 423
نام کالا	هرمس مایا دومینو کریستال	FV
ابعاد به سانتی متر	۳۵ × ۳۵	EN 426
ابعاد استاندارد	۹۱ × ۹۱ * و ۶۰ × ۶۰ *	
به صورت سفارشی	۱۵/۲۴ × ۹۱/۲۴	
	۹۱ × ۹۱ * و ۳۵ × ۳۵	



45.72 x 45.72 mm



ISO 9001



7662092954